



MOOTTORI

- CAT C2.2 EU Off Road Stage 3A
- 4-sylinterinen dieselmoottori
- Iskutilavuus 2216 cm³
- Teho 36 kW (48 hv)/2600 rpm
- Max. vääntömomentti
- 143 Nm/1800 rpm
- Polttoainesäiliö 50 l

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

- Jännite 12 V
- Akku 88 Ah
- Käynnistinmoottori 2,0 kW
- Laturi 65 A

VOIMANSIIRTO

- Hydrostaattinen voimansiirto
- Säätötilavuuspumppu
- Säätötilavuuksinen 2-nopeusmoottori
- Moottorin kuormitusautomaatiikka
- Sähköinen suunnanvaihto eteen ja taakse
- Liikkeessä vaihdettava nopeusalue
- 1-nopeuksinen alennusvaihe
- Ajonopeus/vetovoima 0–15 km/h/1050 daN
- 0–36 km/h/550 daN

MELUARVOT

- Ohjaamon sisällä alle LpA 77 dBA

PAINOT

- Omapaino 2050 kg
- Etuakselipaino 670 kg
- Taka-akselipaino 1380 kg

OHJAUSJÄRJESTELMÄ

- Hydrostaattinen runko-ohjaus
- Kääntökulma +/- 39°
- Kallistuskulma +/- 7°

AKSELIT

- Automaattiset kitkalukot edessä
- Hydraulitehostainen rumpu-jarru edessä
- Mekaaninen seisontajarrun hallinta

TYÖHYDRAULIIKKA

- Hammaspyöräpumppu 54 l/min, 190 bar
- Hammaspyöräpumppu 36 l/min, 190 bar
- Hydraulikkajärjestelmän tilavuus n. 60 l

ETUKIINNITIN

- Kiinnitysvaihtoehdot: 3-pistekiinnitin KAT 1, Vila
- Nostovoima nostovarsien päässä: ala-asento 13 kN, yläasento 12 kN
- Nostokorkeus 700 mm
- Hydraulinen jousitus
- Uiva-asento
- Mekaaninen työlaiteiden pikalukitus
- Hydraulinen esiohjaus

RENKAAT

- 31x10,5-15 (koneen leveys 1300 mm)
- 270/75R15, nastarenkaat (koneen leveys 1300 mm)

- 235/75 R15 (koneen leveys 1200 mm)
- 31x13,5–15, nurmikkorenkaat (koneen leveys 1460 mm)

VAKIOVARUSTEET

- Moottorihydrauliikka (max. tuotto 2600 rpm)
- 1-suuntainen eteen 54 l/min
- 1-suuntainen eteen 36 l/min
- 1-suuntainen eteen 90 l/min
- 1-suuntainen taakse 54 l/min
- Työntövarsihydrauliikka
- 3. sylinterihydrauliikka
- 4. sylinterihydrauliikka
- Kaksitoiminen sylinterihydrauliikka taakse
- Ryömintäpoljin
- 12 V pistorasia edessä ja takana
- Alaskäännettävä varoitusvilkku
- TFT-näyttö
- Radio/USB/AUX
- Takalasinpyyhin ja -pesulaite
- Lämmitettävät taustapeilit
- Työvalot edessä ja takana
- Ohjauspyörän kallistuksen säätö
- Lämmitettävä istuin
- 2-pisteturvavyö
- Turvaohjaamo ROPS (ISO 3471)
- Turvaohjaamo FOPS (ISO 3449 1365 J)
- Moottorilämmitin
- Pohjapanssarit edessä ja takana
- Hydraulioiljyn täyttöpumppu
- Vetopiste
- Peruutussummeri
- Kiinnityskorvakkeet työvälineille moottoritalan yläpuolelle

LISÄVARUSTEET

- Takakallistuslaite (Kunta 500, Vila)
- Takakallistuslaitteen uiva-asento
- 3-pistenostolaite takana
- Hydraulioiljyn lämmitin
- Käsiryömintäventtiili
- Sähkötoiminen moottorihydrauliikan määräsäätöventtiili
- Keskusvoitelu
- Ilmaistointi
- Ilmaistuin
- Sisälämmitinvalmius

Wille-töölaitteet:

- Avoharja
- Kauhaharja
- Zoom-aura
- Nivelaura 186
- U-aura
- Puskulevy
- Jääaura
- Korkealta tyhjentävä kauha 550 l
- Mekaaninen takaterä 1801
- Takahiekoitin 180 l (250 l suolalle)
- Lautassirotin
- Lehti-imuri 900 l
- Korkeapainepesuri
- Kastelusäiliö
- Kiinteä lava
- Vaakatasoleikkuri 165/185

WILLE 265



Wille 265 on ketterä ja vahvarakenteinen. Sen leveys on minimissään 1200 mm ja korkeus 1990 mm. Paino on ainoastaan kaksi tonnia ja työhydrauliikka 90 l/min. Laaja työlaitevalikoima ja rengasvaihtoehdot tekevät Willestä täydellisen kumppanin.

Pienestä koostaan huolimatta Wille selviytyy vaivatta raskaista lumitöistä. Lumen auraamisen ja linkoamisen lisäksi kuormaaminen ja kasojen tekeminen on korkealta kippaavalla kauhalla helppoa.

Kesällä Wille ei laiskottele. Viheralueella leveä ruohonleikkuri sekä lehti-imuri ovat kovassa käytössä. Kaupungissa tehokas imulakaisulaite ja painepesuri pitävät kivetystä ja asfaltin puhtaina.



Sisäinen kääntösäde 1700 mm
Ulkoisen kääntösäde 3000 mm

